

FRAGÜE

FICHA TÉCNICA

El Fragüe Petromur es una pasta elastomérica que contiene acrílicos, es impermeable y se entrega pigmentado en forma armónica al color de la piedra.

Forma de aplicación

1. Introducir el envase del fragüe dentro de la pistola calafatera.
2. Cortar la boquilla con un cuchillo cartonero en forma diagonal regulando la apertura según el ancho de la cantería entre palmetas.
3. Aplicar el fragüe recorriendo las canterías entre palmetas. Se debe instalar cuando el revestimiento este pegado al muro y después de 24hrs. de instalado el revestimiento (el adhesivo debe estar seco).
4. Limpiar inmediatamente (2 a 3 minutos), con esponja húmeda, repetidamente sobre el área aplicada, hasta retirar el exceso de fragüe y dejar tragado (hundido) el producto en la cantería. Además limpiar con agua el fragüe que pueda correr hacia abajo, antes que seque.
5. En caso de caer fragüe sobre la palmeta, se debe limpiar inmediatamente con agua, de lo contrario, si el fragüe seca sobre la piedra, ésta se manchará.
6. No debe caer agua directa sobre el fragüe antes de 12 hrs.. En caso de lluvia, tapar las superficies instaladas con algún protector nylon.

Envase y rendimiento

- Viene en pomo (envase tipo silicona), de 300cc.
- La duración es de 9 meses desde su fecha de fabricación.
- El rendimiento por envase es de 25 metros lineales app. con cantería de 3 mm.
- El rendimiento es de 1 m² en instalación de tope (cantería 3 mm), para formatos, rosetón, atacama, lingote y Toconao y 0,7 m² aprox. en instalación de tope (cantería 3 mm), en piedra Tatio e Irregular.



+56 2 23350833



contacto@petromur.cl



Hernando de Aguirre 128 of. 1202, Providencia.