

REVESTIMIENTOS TIPO PIEDRA

FICHA TÉCNICA

1. Componentes

El revestimiento tipo piedra Petromur, está fabricado en base a componentes siendo los principales, cemento, alivianantes minerales y pigmentos estables.

2. Características

El Revestimiento Petromur es un revestimiento liviano que puede ser instalada sobre cualquier superficie como, fibrocemento, paneles de OSB, maderas terciadas, hormigón, etc. El mineral alivianante ocupado en la elaboración del revestimiento tipo piedra, otorga tres grandes ventajas; menor peso por m², buen aislamiento térmico y acústico.

Está fabricado en base a moldes de piedras naturales, con lo cual se logra una copia exacta a la natural resaltando textura y relieves.

3. Datos Técnicos

- Peso: 30 a 32 hg/m²
- Espesor: 2,5 a 3 cm.
- Absorción por cara visible: 0,07%
- Resistencia al desgaste: 0,17g/cm²
- Resistencia a la tracción: 10kg/cm²
- Resistencia a los ciclos de congelamiento y descongelamiento.
- Producto combustible.
- Colores inalterables en el tiempo.

4. Diseños y colores

Petromur elaboró distintos modelos de revestimiento, todos son modulares y con un muy buen calce, lo cual implica una mano de obra mucho más económica y no tan especializada. Se encuentran a su disposición 7 colores estándar (de línea); juan solado, beige, arena, café, Antofagasta, gris, gris matizado. Teniendo la posibilidad de crear colores a pedido del cliente.

5. Modelos y formatos

Producto	formato
Lingote	25 x 50 - 25 x 25
Toconao	20 x 47 con traslape
Diaguita	25 x 50
Rosetón	20 x 20 - 20 x 40 - 40 x 40 - 30 x 40 - 30 x 60



+56 2 23350833



contacto@petromur.cl



Hernando de Aguirre 128 of. 1202, Providencia.

REVESTIMIENTOS TIPO PIEDRA

FICHA TÉCNICA

Atacama	20 x 20 - 20 x 40 - 40 x 40
Tatio	pieza irregular, compuesta de 1 flor de 13 piezas.
Irregular	pieza irregular, compuesta de 2 flores de armado y 3 piezas de inicio

6. Adhesivo

Los adhesivos van a depender del lugar o sustrato a instalar, para la mayoría de las superficies, recomendamos pegar con mortero adhesivo especial para piedra, SOLCROM ADHESIVO PORCELANATO DOBLE ACCION. No se debe pegar con un mortero de pega común, ya que estos no resisten el peso del revestimiento.

7. Sellador impermeabilizante

El impermeabilizante recomendado, es un imprimante de penetración para uso en elementos de hormigón, ladrillos y piedra. El sellador tapa el poro de la superficie y proporciona una barrera protectora contra la humedad y el agua. Con lo cual no se alteran colores ni apariencias, se protege de los rayos UV, colabora eficientemente en el control de la eflorescencia de sales y otorga excelente impermeabilidad.

Al aplicarse este produce una espuma blanca, que aproximadamente a los 5 minutos desaparece.

8. Fragüe acrílico DQ

Es un producto elaborado y envasado por PETROMUR, es un fragüe elastomérico e impermeable, que contiene acrílicos y está pigmentado en un color igual a la piedra. Es usado para sellar las canterías (espacios entre palmetas). Los beneficios que entrega es que sus componentes dan una mayor elasticidad e impermeabilidad en las canterías y permite una fina terminación.

9. Mano de Obra

La instalación no requiere mano de obra especializada, ya que todos nuestros diseños son modulares con un muy buen calce.

Nuestros diseños están pensados en dar una rapidez y facilidad en la instalación, no necesita anclaje mecánico, solo se pega al muro. Además la instalación del revestimiento, tiene una muy baja pérdida de material (8 a 10% %), comparado con la piedra natural que tiene una pérdida aproximada del 30 %.



+56 2 23350833



contacto@petromur.cl



Hernando de Aguirre 128 of. 1202, Providencia.